Métrica ν -gap: justificación intuitiva de la fórmula (caso real, SISO)

Antonio Sala

Control de Sistemas Complejos

Universitat Politècnica de València

Video-presentación disponible en:

<http://personales.upv.es/asala/YT/V/gapm1.html>

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Introducción

Motivación: Dado un bucle de control, $\text{ncfmargin}(P,K)$ devuelve el margen ante error de modelado en la *factorización coprime normalizada* $P = ND^{-1}$, $N^* \cdot N + D^* \cdot D = I$. El concepto parece “difícil” de entender y es poco operativo, al menos a primera vista.

Objetivos: Comprender el significado geométrico de la incertidumbre coprime normalizada... en un caso real, monovariable, por simplicidad, para comprender mejor intuitivamente el significado geométrico del ν -gap de Vinnicombe entre sistemas dinámicos.

Uncertainty and Feedback, $\mathcal{H}_\infty$ Loop-Shaping and the ν -gap Metric, G. Vinnicombe (2000)

Contenido:

Interpretación geométrica (caso real).

Caso Real, interpretación geométrica (1)

Simbolizaremos $p = n/d$, $d \neq 0$, con $(d, n) \in \mathbb{R}^2 \sim \{(0, n)\}$.

Fracciones equivalentes denotaremos con $(d_a, n_a) \equiv (d_b, n_b)$ si $n_a/d_a = n_b/d_b$.

Factorización **normalizada** verifica $n^2 + d^2 = 1$.

Cualquier $p_1 \in \mathbb{R}$, equivalentemente interpretado como fracción $p_1/1$, puede ser “proyectado” (normalizado) a la circunferencia centro 0 radio 1, que llamamos $\mathcal{B}$.

$$p_1/1 \text{ verifica } (1, p_1) \equiv \left(\frac{\overbrace{1}^{d_1}}{\sqrt{1+p_1^2}}, \frac{\overbrace{p_1}^{n_1}}{\sqrt{1+p_1^2}} \right)$$

Ejemplo:

$$(1, 0.75) \equiv (4, 3) \equiv (12, 9) \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{1+0.75^2}}, \frac{0.75}{\sqrt{1+0.75^2}} \right) = (0.8, 0.6)$$

Caso Real, interpretación geométrica (1)

Simbolizaremos $p = n/d$, $d \neq 0$, con $(d, n) \in \mathbb{R}^2$.

Fraciones equivalentes denotaremos con $(d_a, n_a) \equiv (d_b, n_b)$ si $n_a/d_a = n_b/d_b$.

Factorización **normalizada** verifica $n^2 + d^2 = 1$.

Cualquier $p_1 \in \mathbb{R}$, interpretado como $p_1/1$, puede ser “proyectado” (normalizado) a la circunferencia centro 0 radio 1, que llamamos $\mathcal{B}$.

$p_1/1$ verifica $(1, p_1) \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{1+p_1^2}}, \frac{p_1}{\sqrt{1+p_1^2}} \right)$

Dado $(d_1, n_1) \in \mathcal{B}$, el (δ_d, δ_n) más pequeño tal que $(d_1 + \delta_d, n_1 + \delta_n) \equiv (d_2, n_2) \in \mathcal{B}$ es la diferencia entre (d_1, n_1) y su proyección sobre la recta $(\gamma d_2, \gamma n_2)$, $\gamma \in \mathbb{R}$. Denotaremos:

$$\nu\text{-gap}((d_1, n_1), (d_2, n_2)) := \|(\delta_d, \delta_n)\| = |\sin(\alpha)|$$

Expresión normalizada y no normalizada de ν -gap

El producto escalar de dos vectores de norma 1 es el *coseno* del ángulo que forman. Considerando el vector perpendicular a (d_2, n_2) , esto es $(-n_2, d_2)$, entonces, como tienen norma unidad, la expresión del ν -gap a partir de la fact. normalizada ($n_1^2 + d_1^2 = n_2^2 + d_2^2 = 1$) es:

$$|\sin(\alpha)| = |\cos(90^\circ - \alpha)| = |(d_1, n_1) \cdot (-n_2, d_2)| = |-n_2 d_1 + d_2 n_1|$$

Normalizamos $(1, p_1) \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{1+p_1^2}}, \frac{p_1}{\sqrt{1+p_1^2}} \right)$ y $(1, p_2) \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{1+p_2^2}}, \frac{p_2}{\sqrt{1+p_2^2}} \right)$, y el resultado es, en términos directos (no necesario expr. normalizada):

$$|\sin \alpha| = |\psi(p_1, p_2)| = \frac{|p_1 - p_2|}{\sqrt{1 + p_1^2} \cdot \sqrt{1 + p_2^2}}$$

Interpretación geométrica (2): distancia cordal

- Esta circunferencia (diámetro 1) tiene la **mitad** de radio que la de transparencia 3 (tenía radio 1).
- La longitud de una cuerda que abarca un ángulo β de una circunferencia de radio ρ es $d = 2\rho \sin(\beta/2)$.

En este caso $\rho = 0.5$, $\beta = 2\alpha$, con lo que $d = \sin \alpha$.

Este tipo de construcción geométrica se denomina **proyección estereográfica**.

Conclusiones

- Las factorizaciones $p = d^{-1}n$ se pueden asimilar a una recta $q \cdot (d, n)$ en el espacio del “grafo” en $\mathbb{R}^2$. La factorización normalizada es el punto sobre la circunferencia centrada en el origen, radio unidad.
- La mínima distancia entre dos fracciones normalizadas de modo que $\exists q$ tal que $(d_1 + \delta_d, n_1 + \delta_n) = q \cdot (d_2, n_2)$, tiene una interpretación como el val. abs. del seno del ángulo que forman las rectas asociadas.
- Dicho valor es $|n_1 d_2 - d_1 n_2|$ (normalizado), equiv. $|p_1 - p_2| / \sqrt{(1 + p_1^2)(1 + p_2^2)}$ (no normalizado).
- También tiene interpretación como distancia cordal en una proyección estereográfica.
- La denominada métrica ν -gap generaliza la idea a plantas MIMO descritas con $P_1(s) = D_1^{-1}(s)N_1(s)$, $P_2(s) = D_2^{-1}(s)N_2(s)$.